

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AQSJTZ59JDGXSQ3W2V0



Κιτ Ηλεκτρικής Ασφάλειας Loto 42 τμχ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτό το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις συναρμολόγησης

1. Συναρμολογήστε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο κατά τη συναρμολόγηση.
5. Μην προχωράτε σε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα.
7. Συναρμολογήστε σε επίπεδη, σκληρή, λεία και σταθερή επιφάνεια ικανή να στηρίξει με ασφάλεια το σετ Lockout Tagout.
8. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη που παρατίθενται στο ακόλουθο εγχειρίδιο, ανατρέξτε στο Διάγραμμα Συναρμολόγησης. Ξετυλίξτε και ξεχωρίστε όλα τα μέρη σε καθαρό χώρο εργασίας.

Χρήση – Προφυλάξεις

1. **ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ Ή ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.**
2. Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό ή κοντά σε αυτό.
3. Μην υπερβαίνετε τις ονομαστικές δυνατότητες.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο σε επίπεδη, σκληρή, λεία και σταθερή επιφάνεια ικανή να στηρίξει με ασφάλεια το φορτίο του Lockout Tagout Kit.
5. Χρησιμοποιήστε μόνο όπως προβλέπεται.
6. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν τα μέρη είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Μοντέλο:** BD-X07-D41
- **Αριθμός Σετ:** 59
- **Διαστάσεις Προϊόντος:** 500 × 420 × 295 mm

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Όνομα	Κωδικός	Ποσότητα
Σταθμός διαχείρισης Lockout	X07	1
Λουκέτο ασφαλείας (2 κλειδιά/λουκέτο)	G01	12
Ετικέτα Lockout Tagout	P01	46
PA coated steel hasp	K01	2
Miniature circuit breaker lockout	D03	2
Clamp-on breaker lockout	D12	2
Multi-function miniature breaker lockout	D14	2

Κλείδωμα μεσαίου μεγέθους μικροαυτόματου	D17	1
Κλείδωμα μικρής κλίμακας μικροαυτόματου	D20	2
Κλείδωμα ηλεκτρικού φις	D43	1
Τσάντα Lockout	D71	1
Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας (ρυθμιζόμενο)	F01	1
Κλείδωμα συρόμενης βαλβίδας (ρυθμιζόμενο)	F11	2
Κλείδωμα καλωδίου (ρυθμιζόμενο)	L11	1
Δερματικά καλωδίων	/	46

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ LOCKOUT

- Κατασκευασμένος από χαλύβδινη πλάκα με επιφανειακή επεξεργασία ψεκασμού πλαστικού υψηλής θερμοκρασίας.
- Με δύο κινητά χωρίσματα, μπορεί να ρυθμιστεί ο διαχωριστικός χώρος ευέλικτα.
- Στερέωση με βίδα.
- Μπορεί να κατασκευαστεί και με μη διαφανές πάνελ.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-X07

Περιγραφή: Πλάτος × Ύψος × Πάχος: 360 × 450 × 155 mm



ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY PADLOCK)

- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο νάιλον, ανθεκτικό σε κρούσεις και θερμοκρασίες.
- Ο χαλύβδινος κρίκος έχει διάμετρο Ø6 mm, με επίστρωση χρωμίου για αντοχή στη διάβρωση.
- Μη αγώγιμο σώμα από νάιλον για μεγαλύτερη ασφάλεια σε ηλεκτρικές εφαρμογές.
- Διατίθεται με 2 κλειδιά (Keyed Different – κάθε λουκέτο με διαφορετικό κλειδί).
- Πινακίδα αναγνώρισης για καταχώρηση ονόματος χρήστη ή τμήματος.

Διαστάσεις (mm):

- Συνολικό ύψος: 76
- Ύψος σώματος: 45
- Πλάτος σώματος: 38
- Πλάτος κρίκου: 20
- Ύψος κρίκου: 38

ΕΤΙΚΕΤΑ LOCKOUT TAGOUT

Η ετικέτα lockout tagout μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ολικό έλεγχο του εξοπλισμού, ώστε να προστατεύει τους εργαζόμενους από ατυχήματα και ζημιές στον εξοπλισμό.

a. Χρησιμοποιείται μαζί με λουκέτο για να δηλώνει ότι η συσκευή έχει μπλοκαριστεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από το άτομο που τοποθέτησε το λουκέτο. Έτσι, οι υπόλοιποι γνωρίζουν τον κίνδυνο χρήσης.

b. Στην ετικέτα μπορεί να αναγράφεται: «Danger / Do not operate» (Κίνδυνος / Μην το χειρίζεστε), ή άλλες προειδοποιητικές επισημάνσεις.

c. Υπάρχει χώρος για να συμπληρωθεί το όνομα και το τμήμα του υπευθύνου.

d. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικές γλώσσες.

Υλικό: PVC

Διαστάσεις: 146 × 80 mm

Πάχος: 0,25 mm

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ HASP ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PA (PA COATED STEEL HASP)

a. Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό νάιλον (PA) με έγχυση, με επιφάνεια γαλβανισμένου χάλυβα για αντοχή.

b. Διάμετρος οπής λουκέτου: 10,5 mm (7/16").

c. Διάμετρος κρίκου λουκέτου: 25 mm (1") × 38 mm (1,5").

d. Διατίθεται και σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα, με τον κωδικό μοντέλου να ακολουθείται από "S".

ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ενισχυμένο νάιλον.
- Εύκολο στη χρήση, τοποθετείται με κατσαβίδι.
- Συμβατό με τους περισσότερους μικροαυτόματους διακόπτες.
- Διάμετρος οπής λουκέτου: ≤ 7 mm.

Κωδικός εξαρτήματος: BD-D03 / BD-D20

Περιγραφή: Κλείδωμα μικροαυτόματου διακόπτη

Διάμετρος οπής λουκέτου: ≤ 7 mm

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CLAMP-ON

- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο νάιλον με επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.
- Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη για διάφορους τύπους διακοπών.
- Δεν χρειάζεται εργαλεία για την τοποθέτηση.
- Συμβατό με λουκέτα έως 7 mm διάμετρο κρίκου.

Κωδικός εξαρτήματος: BD-D11 / BD-D12 / BD-D13

Περιγραφή: Κλείδωμα τύπου clamp-on

Διάμετρος οπής λουκέτου: ≤ 7 mm

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (MULTI-FUNCTION BREAKER LOCKOUT)

- Ιδανικό για χρήση σε περισσότερους τύπους μικροαυτόματων.
- Σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει σε διακόπτες με διαφορετικά μεγέθη.
- Απλό στη χρήση, μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία.
- Υλικό: Ενισχυμένο νάιλον.

Κωδικός εξαρτήματος: BD-D14

Περιγραφή: Πολυλειτουργικό κλείδωμα μικροαυτόματου

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (MEDIUM CIRCUIT BREAKER LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο νάιλον με ατσάλινο πείρο.
- Συμβατό με μεγαλύτερους μικροαυτόματους διακόπτες.
- Χρησιμοποιείται με λουκέτα έως 8 mm διάμετρο κρίκου.

Κωδικός εξαρτήματος: BD-D17

Περιγραφή: Κλείδωμα μεσαίου μικροαυτόματου

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΦΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ (ELECTRICAL PLUG LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ABS υψηλής αντοχής.
- Σχεδιασμένο για να εμποδίζει τη σύνδεση ηλεκτρικών φις σε πρίζες.
- Συμβατό με βιομηχανικά και οικιακά φις διαφόρων μεγεθών.
- Χρησιμοποιείται με λουκέτα ασφαλείας.

Κωδικός εξαρτήματος: BD-D43

Περιγραφή: Κλείδωμα ηλεκτρικού φις

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΙΣ (ELECTRICAL PLUG LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ABS υψηλής αντοχής, κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Εμποδίζει την εισαγωγή του φισ σε πρίζα κατά τη διάρκεια συντήρησης.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λουκέτα ασφαλείας για μέγιστη προστασία.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-D43

Περιγραφή: Κλείδωμα ηλεκτρικού φισ (Plug lockout)

ΤΣΑΝΤΑ LOCKOUT (LOCKOUT BAG)

- Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυεστέρα.
- Σχεδιασμένη για την αποθήκευση και μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων lockout.
- Διαθέτει ανθεκτικό φερμουάρ και κορδόνι ασφαλείας.
- Ιδανική για χρήση στο πεδίο εργασίας, ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα εργαλεία ασφαλείας.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-D71

Περιγραφή: Τσάντα Lockout

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (ADJUSTABLE BALL VALVE LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής (PP).
- Σχεδιασμένο για σφαιρικές βαλβίδες διαφόρων μεγεθών.
- Ανθεκτικό σε χημικά και υψηλές θερμοκρασίες.
- Δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικές διαμέτρους.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-F01

Περιγραφή: Ρυθμιζόμενο κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (GATE VALVE LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο.
- Εξασφαλίζει πλήρη απομόνωση της βαλβίδας, αποτρέποντας το άνοιγμά της.
- Ανθεκτικό σε χημικά προϊόντα, διαβρωτικά και υψηλές θερμοκρασίες.
- Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη για διάφορες διαμέτρους βαλβίδων.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-F11

Περιγραφή: Κλείδωμα συρόμενης βαλβίδας

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ADJUSTABLE CABLE LOCKOUT)

- Κατασκευασμένο από ABS υψηλής αντοχής με ατσάλινο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με PVC.
- Ιδανικό για την απομόνωση πολλών πηγών ενέργειας ταυτόχρονα.
- Ρυθμιζόμενο μήκος καλωδίου.
- Χρησιμοποιείται με λουκέτα ασφαλείας.

Κωδικός Εξαρτήματος: BD-L11

Περιγραφή: Ρυθμιζόμενο κλείδωμα καλωδίου