ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : PQYLGSDXOX15D9F8BV0

VEVOR Δοχείο Πίεσης Βαφής VEVOR 15L με Πιστόλι και Μανόμετρο PQYLGSDXOX15D9F8BV0

Σημαντική σημείωση

Το παρόν κείμενο αποδίδει στα ελληνικά το αγγλικό τμήμα του εγχειριδίου. Διατηρούνται οι τεχνικές τιμές και οι αναφορές εξαρτημάτων του πρωτοτύπου. Όπου η αρχική διατύπωση είναι ασαφής, η μετάφραση παραμένει όσο το δυνατόν πιστή στο διαθέσιμο κείμενο.

1. Παρουσίαση προϊόντος

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Μοντέλο: JY-SS15L

Η εικόνα του προϊόντος είναι ενδεικτική.

Το παρόν είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Συναρμολόγηση

Διαβάστε τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

1. Συναρμολογείτε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI και ανθεκτικά γάντια εργασίας.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατήστε τα άτομα που δεν συμμετέχουν στην εργασία μακριά από τον χώρο συναρμολόγησης.
5. Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.
7. Συναρμολογήστε το προϊόν σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, ικανή να στηρίξει με ασφάλεια το πλήρως γεμάτο δοχείο βαφής υπό πίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ασφαλής χρήση

8. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό ή κοντά του. Δεν επιτρέπεται η χρήση του από παιδιά, άτομα με σωματικές αναπηρίες ή άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
9. Το δοχείο χωρητικότητας 15 L επιτρέπει την εφαρμογή πίεσης στη βαφή έως 60 PSI. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 PSI, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια.
10. Η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει από υπερπίεση. Έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Κατά την κανονική χρήση μην την αφαιρείτε και μην αλλάζετε τη ρύθμισή της.
11. Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες, όπως διάτρηση ή συγκόλληση, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο υπό πίεση και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.
12. Απαγορεύεται αυστηρά η πλήρωση με ισχυρά όξινα ή αλκαλικά υγρά, για να αποφευχθεί η διάβρωση του δοχείου και ο τραυματισμός.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
14. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
15. Μετά τον ψεκασμό, καθαρίζετε σχολαστικά το προϊόν για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

Πρόλογος

Το δοχείο βαφής υπό πίεση αποτελείται από διακόπτη βαλβίδας εισαγωγής αέρα, ρυθμιστή πίεσης αέρα, βαλβίδα ασφαλείας και στόμιο εκκένωσης. Τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας και έχουν υποβληθεί σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Η εξωτερική επιφάνεια διαθέτει βαφή ψησίματος για αυξημένη ανθεκτικότητα.

3. Σχεδιάγραμμα εξαρτημάτων – JY-SS15L

A/A	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Σώμα δοχείου υπό πίεση	1
2	Βάση δοχείου υπό πίεση	1
3	Καπάκι δοχείου	1
4	Στεγανοποιητικός δακτύλιος	1
5	Μπουλόνια στερέωσης τύπου G	4
6	Πεταλούδες/περικόχλια M10	4
7	Σταθεροί πείροι	4
8	Ασφαλιστικοί δακτύλιοι (circlips)	4
9	Σωλήνας αναρρόφησης	1
10	Έξοδος	1
11	Βαλβίδα εκτόνωσης	1
12	Λαβή	1
13	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα 1/4″ με αυτόματο κλείδωμα	1
14	Διακόπτης βαλβίδας εισαγωγής αέρα	1
15	Έξοδος αέρα	1
16	Ρυθμιστής εισαγωγής	1
17	Μανόμετρο	1
18	Σύνδεσμος σύνδεσης	1
19	Ταυ σύνδεσης	1
20	Σύνδεσμος σύνδεσης	1

Προδιαγραφές σπειρωμάτων συνδέσεων

Πρότυπο	Σύνδεση	Προδιαγραφή
Βορειοαμερικανικό	Είσοδος αέρα	Ταχυσύνδεσμος 1/4″ αμερικανικού

		τύπου, αυτοασφαλιζόμενος
Βορειοαμερικανικό	Έξοδος αέρα με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος	1/4″ NPS, 18 σπειρώματα
Βορειοαμερικανικό	Στόμιο εκκένωσης με βαλβίδα	3/8″ NPS, 18 σπειρώματα
Ευρωπαϊκό	Είσοδος αέρα	Ταχυσύνδεσμος 1/4″ ευρωπαϊκού τύπου, αυτοασφαλιζόμενος
Ευρωπαϊκό	Έξοδος αέρα με βαλβίδα	1/4″ G, 19 σπειρώματα
Ευρωπαϊκό	Στόμιο εκκένωσης με βαλβίδα	3/8″ G, 19 σπειρώματα
Αυστραλιανό	Είσοδος αέρα	Ταχυσύνδεσμος 1/4″ ιαπωνικού τύπου, αυτοασφαλιζόμενος
Αυστραλιανό	Έξοδος αέρα με βαλβίδα	1/4″ G, 19 σπειρώματα
Αυστραλιανό	Στόμιο εκκένωσης με βαλβίδα	3/8″ G, 19 σπειρώματα

4. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση στο δοχείο. Αν υπάρχει, τραβήξτε τον δακτύλιο εκτόνωσης της κόκκινης βαλβίδας ασφαλείας στο καπάκι, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

16. Αφού χαλαρώσετε τα μπουλόνια με πεταλούδα, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
17. Ρίξτε μέσα το υλικό που πρόκειται να ψεκαστεί.
18. Κλείστε το καπάκι και σφίξτε διαδοχικά τις πεταλούδες διαγώνια. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή εισαγωγής στον σύνδεσμο τύπου Τ.
19. Κλείστε όλες τις βαλβίδες. Συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στην έξοδο του δοχείου (10) και στην αντίστοιχη βαλβίδα εξόδου αέρα (15), όπως περιγράφεται στο πρωτότυπο.
20. Συνδέστε τον ταχυσύνδεσμο εισαγωγής αέρα (13) και ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής αέρα (14).
21. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης εισαγωγής: περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε/ρυθμίσετε την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας και αριστερόστροφα για να μειώσετε την πίεση στο δοχείο.

5. Συντήρηση

22. Μετά τη χρήση, διακόψτε την παροχή αέρα. Ανοίξτε τον διακόπτη βαλβίδας στο καπάκι για να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας. Στη συνέχεια χαλαρώστε τις πεταλούδες, ανοίξτε το καπάκι, αδειάστε την υπολειπόμενη βαφή και καθαρίστε με κατάλληλη ποσότητα διαλύτη όλα τα μέρη που ήρθαν σε επαφή με τη βαφή.
23. Ρίξτε διαλύτη καθαρισμού στο δοχείο, κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι, ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής και λειτουργήστε τον ψεκαστήρα μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται καθαρός διαλύτης.
24. Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές.

6. Αντιμετώπιση διαρροής αέρα

Σημείωση του πρωτοτύπου: Αν διαπιστώσετε διαρροή αέρα κατά τη χρήση, εφαρμόστε ομοιόμορφα κόλλα/στεγανοποιητικό στο υποδεικνυόμενο σημείο και κλείστε το καπάκι. Όταν η πίεση φτάσει τα 15 PSI, σφίξτε τις βίδες για περίπου 10 δευτερόλεπτα ώστε το υλικό να εισχωρήσει στη διαρροή. Κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής, ανοίξτε το έμβολο εκτόνωσης πίεσης και αφήστε το ακίνητο για 6–8 ώρες, μέχρι να στερεοποιηθεί πλήρως το στεγανοποιητικό. Η αρχική οδηγία είναι ασαφής· ακολουθήστε μόνο κατάλληλη και ασφαλή διαδικασία στεγανοποίησης.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Ενέργεια**
Η ένδειξη του μανόμετρου δεν	Η παροχή αέρα δεν είναι κανονική	Ρυθμίστε/ελέγξτε την παροχή

κινείται όταν συνδέεται η παροχή αέρα		αέρα.
Ίδιο	Η βαλβίδα εισαγωγής δεν είναι ανοιχτή	Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής.
Ίδιο	Άλλες βαλβίδες δεν είναι κλειστές	Κλείστε τις υπόλοιπες βαλβίδες.
Διαρροή από το καπάκι του δοχείου	Οι πεταλούδες δεν σφίχτηκαν διαγώνια ή τα εξαρτήματα του καπακιού δεν στεγανοποιούν σωστά	Ακολουθήστε τη σωστή διαγώνια σειρά σύσφιξης και ελέγξτε τη στεγανοποίηση.
Δεν εξέρχεται βαφή	Η βαλβίδα εκκένωσης είναι κλειστή	Ανοίξτε τη βαλβίδα εκκένωσης.
Κακή ποιότητα ψεκασμού	Η πίεση είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή ή υπάρχει πρόβλημα στον εξοπλισμό ψεκασμού	Ρυθμίστε την πίεση σε κανονικό επίπεδο και ελέγξτε/επισκευάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού.

Σειρά σύσφιξης καπακιού

Σφίγγετε τις πεταλούδες διαγώνια, με τη σειρά 1–2 και κατόπιν 3–4, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του πρωτοτύπου.