ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : FTYS6CS2MSDPKUG3WV9



VEVOR Στήλη Ντους - Υδρομασάζ με 6 Λειτουργίες και LED από Ανοξείδωτο Ατσάλι FTYS6CS2MSDPKUG3WV9

Μοντέλα: 8015FL • 5017FL • 5005FL • 1049FL • 8004FL • 8009FL • 8108FH

Περιεχόμενα

1. Γενικές πληροφορίες

- 2. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας
- 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο
- 4. Κατάλογος εξαρτημάτων
- 5. Οδηγίες συναρμολόγησης ανά σειρά μοντέλων
- 6. Γενικά βήματα εγκατάστασης στον τοίχο
- 7. Συντήρηση και καθαρισμός
- 8. Περιγραφή λειτουργιών ανά μοντέλο
- 9. Επεξήγηση διαγραμμάτων και σημάνσεων
- 10. Βίντεο εγκατάστασης

1. Γενικές πληροφορίες

Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τις στήλες/πάνελ ντους VEVOR των μοντέλων 8015FL, 5017FL, 5005FL, 1049FL, 8004FL, 8009FL και 8108FH.

Πρόκειται για απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου. Η εμφάνιση και οι επιμέρους λεπτομέρειες του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πριν από τη χρήση ή την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

2. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Η χρήση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία ή φθορά. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα, διακόψτε τη χρήση.
6. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο για να αποφύγετε τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή ακύρωση της εγγύησης. Εάν αισθανθείτε ενόχληση ή πόνο ή εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Εφόσον χρειάζεται, ζητήστε βοήθεια κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση, ώστε αυτές να γίνουν σωστά και με ασφάλεια. Μην υπερβαίνετε το προβλεπόμενο όριο βάρους.
8. Ελέγχετε τακτικά ότι η συναρμολόγηση είναι ασφαλής και επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν έχετε αμφιβολίες. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια/στηρίγματα του προϊόντος είναι ευθυγραμμισμένα και ασφαλισμένα. Διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς, ζημιάς ή ελλείποντα εξαρτήματα.
9. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην το αποσυναρμολογείτε χωρίς λόγο, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του. Μην τροποποιείτε το προϊόν, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στο εγχειρίδιο.
10. Να είστε προσεκτικοί κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και τις γυμνές φλόγες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας.
11. Καθαρίζετε τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Ξεπλένετε τα υπολείμματα σαπουνιού και στεγνώνετε καλά μετά τον καθαρισμό.
12. Κατά την εγκατάσταση συνιστάται να φοράτε γάντια, ώστε οι αιχμηρές γωνίες του πάνελ να μην προκαλέσουν γρατζουνιές ή τραυματισμό στις παλάμες.
13. Κατά την εγκατάσταση του ντους, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι πλήρως σφιγμένες, ώστε να αποφευχθούν διαρροές νερού.
14. Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινοι και μπλε σωλήνες εισόδου νερού στο εσωτερικό του πάνελ δεν είναι διπλωμένοι ή τσακισμένοι, διότι μπορεί να επηρεαστεί η πίεση του νερού.
15. Όταν το ντους δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τη βαλβίδα/διακόπτη παροχής του ντους.

Συμμόρφωση FCC: Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο

Χαρακτηριστικό	**8015FL**	**5017FL**	**5005FL**	**1049FL**	**8004FL**	**8009FL**	**8108FH**
Τύπος τοποθέτησης	Επιτοίχια	Επιτοίχια	Επιτοίχια	Επιτοίχια	Επιτοίχια	Επιτοίχια	Επιτοίχια
Σπείρωμα σύνδεσης	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Λειτουργίες / τρόποι	4	3	5	5	6	6	6
Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ένδειξη θερμοκρασίας	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Φωτισμός LED	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Τροφοδοσία	—	—	—	—	Υδροηλεκτρική AC 6 V	Υδροηλεκτρική AC 6 V	Υδροηλεκτρική AC 6 V
Ρυθμίσεις τηλέφωνου ντους	3	1	1	1	3	3	3
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Βουρτσισμένο νικέλιο, ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα	Μαύρο τιτάνιο
Υλικά	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS	Ανοξείδωτος χάλυβας 304, ορείχαλκος, PVC και ABS

Σημείωση: Στον πίνακα, το σύμβολο √ του πρωτοτύπου αποδίδεται ως «Ναι» και το σύμβολο × ως «Όχι». Η ένδειξη AC 6 V αναφέρεται ως υδροηλεκτρική τροφοδοσία, όπως αναγράφεται στο πρωτότυπο.

4. Κατάλογος εξαρτημάτων

Εξάρτημα	**Ποσότητα όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο**
Τηλέφωνο ντους (χειρός)	1 τεμ. ανά μονάδα

Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους, μήκους 1,5 m	1 τεμ.
Βάση/υποδοχή τηλεφώνου ντους	1 τεμ.
Γωνιακός προσαρμογέας 1/2″	2 τεμ.
Ελαστικό παρέμβυσμα τεσσάρων σημείων	2 τεμ.
Αυτοκοχλιούμενη βίδα	4 τεμ.
Στερέωση / μεταλλικό εξάρτημα ανάρτησης	2 τεμ.
Δακτύλιος στεγανοποίησης	1 τεμ.
Εξαγωνικό παξιμάδι	1 τεμ.
Παξιμάδι M6	4 τεμ. — εκτός από το μοντέλο 8004FL, όπου αναγράφονται 0 τεμ.
Βίδα M6 × 10	4 τεμ. — εκτός από το μοντέλο 8004FL, όπου αναγράφονται 0 τεμ.
Σφιγκτήρας σωλήνα	2 τεμ.
Βίδα M4 × 10	2 τεμ. μόνο για το μοντέλο 8004FL· 0 τεμ. στα υπόλοιπα μοντέλα
Υφασμάτινη θήκη πάνελ	1 τεμ.
Υφασμάτινη θήκη άνω κεφαλής ντους	1 τεμ.

Ο κατάλογος του πρωτοτύπου ομαδοποιεί τα μοντέλα σε πέντε στήλες εξαρτημάτων. Οι ποσότητες παραπάνω αποδίδουν τις αναγραφόμενες ποσότητες και τις ειδικές διαφοροποιήσεις (M6 και M4) που εμφανίζονται στον πίνακα.

5. Οδηγίες συναρμολόγησης

5.1 Μοντέλα 8015FL / 5017FL / 5005FL / 1049FL

16. Περάστε τον σωλήνα PVC από το επάνω άνοιγμα του πάνελ, ώστε να εξέλθει από την επάνω πλευρά.
17. Στερεώστε την πλακέτα/κύρια βάση και την επάνω κεφαλή ντους χρησιμοποιώντας τέσσερα ζεύγη βιδών και παξιμαδιών M6.
18. Στερεώστε τον σωλήνα PVC στη σύνδεση της επάνω κεφαλής ντους με σφιγκτήρα σωλήνα.
19. Τοποθετήστε το ακροφύσιο/τη βάση του τηλεφώνου ντους στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα στεγανοποίησης.
20. Στερεώστε την υποδοχή ψεκασμού στο πάνελ χρησιμοποιώντας την εξαγωνική λαβή/το εξαγωνικό παξιμάδι, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
21. Τοποθετήστε το ελαστικό παρέμβυσμα τεσσάρων σημείων στην εσωτερική σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
22. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τη σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
23. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του τηλεφώνου ντους στη χειροκίνητη κεφαλή ντους.

5.2 Μοντέλα 8108FH / 8009FL

24. Περάστε τον σωλήνα PVC από το επάνω άνοιγμα του πάνελ, ώστε να εξέλθει από την επάνω πλευρά.
25. Αφαιρέστε το κάλυμμα της επάνω κεφαλής ντους.
26. Περάστε το καλώδιο του φωτισμού LED μέσα από την προβλεπόμενη οπή και συνδέστε το στην πλακέτα.
27. Στερεώστε την πλακέτα/κύρια βάση και την επάνω κεφαλή ντους με τέσσερα ζεύγη βιδών και παξιμαδιών M6.
28. Στερεώστε τον σωλήνα PVC στη σύνδεση της επάνω κεφαλής ντους με σφιγκτήρα σωλήνα.
29. Επανατοποθετήστε και ασφαλίστε σωστά το κάλυμμα της επάνω κεφαλής ντους.
30. Συνδέστε το καλώδιο φωτισμού LED και τη γραμμή τροφοδοσίας.
31. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου ντους στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.

32. Τοποθετήστε το ελαστικό παρέμβυσμα τεσσάρων σημείων στην εσωτερική σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
33. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τη σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
34. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του τηλεφώνου ντους στη χειροκίνητη κεφαλή ντους.

Ειδική σημείωση για το μοντέλο 8009FL: παραλείπονται τα βήματα 2 και 6 της παραπάνω διαδικασίας, όπως αναφέρει το πρωτότυπο.

5.3 Μοντέλο 8004FL

35. Τοποθετήστε την επάνω κεφαλή ντους στην αντίστοιχη οπή της κύριας πλακέτας/βάσης.
36. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες M4 για να στερεώσετε την κύρια πλάκα στήριξης και την επάνω κεφαλή ντους.
37. Περάστε τους σωλήνες PVC και τα καλώδια φωτισμού LED μέσα από την προβλεπόμενη οπή.
38. Στερεώστε τον σωλήνα PVC στη σύνδεση της επάνω κεφαλής ντους με σφιγκτήρα σωλήνα.
39. Συνδέστε το καλώδιο φωτισμού LED και τη γραμμή τροφοδοσίας.
40. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του τηλεφώνου ντους στο πάνελ και εγκαταστήστε το παρέμβυσμα.
41. Στερεώστε την υποδοχή ψεκασμού στο πάνελ χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό παξιμάδι.
42. Τοποθετήστε το ελαστικό παρέμβυσμα τεσσάρων σημείων στην εσωτερική σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
43. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου νερού με τη σύνδεση της βάσης του τηλεφώνου ντους.
44. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του τηλεφώνου ντους στη χειροκίνητη κεφαλή ντους.

6. Γενικά βήματα εγκατάστασης στον τοίχο

Προετοιμασία παροχών: Το διάγραμμα του πρωτοτύπου (σελίδα 11) δείχνει τις προβλεπόμενες παροχές ζεστού και κρύου νερού στον τοίχο. Οι διαστάσεις και τα ύψη στο σχέδιο είναι ενδεικτικά· ελέγξτε τις πραγματικές διαστάσεις του δικού σας μοντέλου πριν από τη διάτρηση.

45. Με βάση το ύψος των χρηστών και την επιθυμητή θέση εγκατάστασης, μετρήστε την απόσταση των σημείων ανάρτησης στο πίσω μέρος της στήλης ντους. Σημειώστε τις αντίστοιχες θέσεις στον τοίχο και τοποθετήστε τα δύο μεταλλικά εξαρτήματα ανάρτησης, ένα επάνω και ένα κάτω.
46. Συνδέστε τους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού. Πριν από τη σύνδεση, καθαρίστε τις παροχές από υπολείμματα και ακαθαρσίες, ώστε να μην προκληθεί φράξιμο και να μην επηρεαστεί η ροή του νερού.
47. Αναρτήστε τη στήλη ντους στον τοίχο, εφαρμόζοντας τα επάνω και κάτω στηρίγματα στα αντίστοιχα εξαρτήματα ανάρτησης.
48. Ελέγξτε ότι το κύριο σώμα της στήλης εφάπτεται σωστά στον τοίχο και δεν ταλαντεύεται. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, εφόσον έχει ασφαλίσει σωστά στα στηρίγματα, δεν απαιτείται πρόσθετη στερέωση με σιλικόνη ή άλλο υλικό.

Σημαντικό: Το πρωτότυπο δεν παρέχει πλήρεις αριθμητικές προδιαγραφές για όλες τις αποστάσεις και τα ύψη εγκατάστασης. Ακολουθήστε το διάγραμμα του συγκεκριμένου μοντέλου και, εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σύνδεση των υδραυλικών παροχών ή τη στερέωση, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

7. Συντήρηση και καθαρισμός

49. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν, ώστε να διατηρείται καθαρό και να παραμένει σε καλή εμφάνιση.
50. Καθαρίζετε την επιφάνεια με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό και σκουπίζετε με μαλακό πανί.
51. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα δυσπρόσιτα ή κρυφά σημεία και καθαρίζετέ τα εγκαίρως. Η τακτική φροντίδα συμβάλλει στη μακροχρόνια διατήρηση του προϊόντος.

Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού και στεγνώστε καλά τις επιφάνειες.

8. Περιγραφή λειτουργιών ανά μοντέλο

8.1 8015FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	Ελληνική απόδοση
Waterfall Head	Κεφαλή καταρράκτη
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
Hand shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Rainfall Switch	Διακόπτης κεφαλής βροχής
Waterfall Switch	Διακόπτης κεφαλής καταρράκτη
Handshower Switch	Διακόπτης τηλεφώνου ντους
Massage Jets Switch	Διακόπτης ακροφυσίων υδρομασάζ
Switch and Mixer Switch	Διακόπτης λειτουργίας και μίκτης
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.2 5017FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	Ελληνική απόδοση
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
Hand shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Adjustable angle showerhead bracket	Βάση τηλεφώνου ντους με ρυθμιζόμενη κλίση
Handshower Switch	Διακόπτης τηλεφώνου ντους
Rainfall Switch	Διακόπτης κεφαλής βροχής
Massage Jets Switch	Διακόπτης ακροφυσίων υδρομασάζ
Switch and Mixer Switch	Διακόπτης λειτουργίας και μίκτης
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.3 5005FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	Ελληνική απόδοση
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
Waterfall Head	Κεφαλή καταρράκτη
Hand shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Adjustable angle showerhead bracket	Βάση τηλεφώνου ντους με ρυθμιζόμενη κλίση
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ

Mode switching	Εναλλαγή λειτουργίας
Switch and mixing switch	Διακόπτης λειτουργίας και μίκτης
Knob	Περιστροφικός διακόπτης
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.4 1049FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	**Ελληνική απόδοση**
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
Waterfall Head	Κεφαλή καταρράκτη
Hand shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Back spray mode switching	Εναλλαγή λειτουργίας πίσω ψεκασμού
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Mode switching	Εναλλαγή λειτουργίας
Switch and mixing switch	Διακόπτης λειτουργίας και μίκτης
Waterfall style water outlet	Έξοδος νερού τύπου καταρράκτη
Knob	Περιστροφικός διακόπτης
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.5 8004FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	**Ελληνική απόδοση**
Waterfall Head	Κεφαλή καταρράκτη
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
LED Display Screen	Οθόνη LED
Hand Shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Mode Switch	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
Mixer Switch	Διακόπτης μίκτη
ON/OFF	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Tub Spout	Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Switch valve	Βαλβίδα/διακόπτης λειτουργίας
Generator	Γεννήτρια

Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.6 8009FL

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	**Ελληνική απόδοση**
Waterfall Head	Κεφαλή καταρράκτη
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
LED Display Screen	Οθόνη LED
Hand Shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Mode Switching	Εναλλαγή λειτουργίας
Mixer Switch	Διακόπτης μίκτη
ON/OFF	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Tub Spout	Στόμιο πλήρωσης μπανιέρας
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Switch valve	Βαλβίδα/διακόπτης λειτουργίας
Generator	Γεννήτρια
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

8.7 8108FH

Αγγλική ένδειξη στο διάγραμμα	**Ελληνική απόδοση**
Rainfall Head	Κεφαλή βροχής
Top spray	Επάνω ψεκαστήρας
LED Display Screen	Οθόνη LED
Hand shower	Τηλέφωνο ντους χειρός
Handheld showerhead mode switch	Διακόπτης λειτουργίας τηλεφώνου ντους
Massage Jets	Ακροφύσια υδρομασάζ
Switch and Mixer Switch	Διακόπτης λειτουργίας και μίκτης
Mode switching	Εναλλαγή λειτουργίας
Waterfall style water outlet	Έξοδος νερού τύπου καταρράκτη
Display screen	Οθόνη ενδείξεων
Knob	Περιστροφικός διακόπτης
Handheld showerhead hose	Εύκαμπτος σωλήνας τηλεφώνου ντους
Generator	Γεννήτρια
Temperature control valve	Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας
Cold water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης κρύου νερού
Hot water connection pipe	Σωλήνας σύνδεσης ζεστού νερού

Τα διαγράμματα του πρωτοτύπου παρουσιάζουν την εμπρόσθια όψη και, σε ξεχωριστό σχέδιο, τις εσωτερικές σωληνώσεις/συνδέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου.

9. Επεξήγηση διαγραμμάτων εγκατάστασης

52. Μέτρηση και σήμανση: Μετρήστε το πάνελ και σημειώστε στον τοίχο τις θέσεις των επάνω και κάτω στηριγμάτων.
53. Διάτρηση: Με ηλεκτρικό δράπανο ανοίξτε τις οπές στα σημειωμένα σημεία. Το σχέδιο του πρωτοτύπου αναφέρει βάθος διάτρησης περίπου 40 mm· επιβεβαιώστε ότι είναι κατάλληλο για τον δικό σας τοίχο και τα παρεχόμενα ούπα.
54. Τοποθέτηση ούπα και βιδών: Τοποθετήστε τα ούπα στις οπές και στερεώστε τις βίδες με κατσαβίδι.
55. Σύνδεση παροχών: Συνδέστε τα γωνιακά εξαρτήματα και τους σωλήνες του τοίχου στις αντίστοιχες εισόδους ζεστού και κρύου νερού. Το πρωτότυπο απεικονίζει πρώτα τη σύνδεση των γωνιακών εξαρτημάτων και στη συνέχεια τη σύνδεση των σωλήνων.
56. Ανάρτηση πάνελ: Αναρτήστε το πάνελ ντους στα εξαρτήματα στερέωσης και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει.

Οι εικόνες εγκατάστασης βρίσκονται στις σελίδες 12–13 του πρωτοτύπου. Οι διαστάσεις που εμφανίζονται στα σχέδια πρέπει να επιβεβαιώνονται επί τόπου πριν από οποιαδήποτε διάτρηση.

10. Βίντεο εγκατάστασης

Για αναλυτικό βίντεο εγκατάστασης, το πρωτότυπο εγχειρίδιο παραπέμπει στον αντίστοιχο κωδικό QR κάθε μοντέλου. Σαρώστε τον κωδικό QR που αντιστοιχεί στο μοντέλο σας, στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.

Μοντέλο	**Οδηγία**
8015FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
5017FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
5005FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
1049FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
8004FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
8009FL	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.
8108FH	Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR στη σελίδα 35 του πρωτοτύπου.