

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYJTSSYZZ417ZTAWV0



Μηχανή Μεταξοτυπίας 4 Χρωμάτων 1 Σταθμού

Οδηγίες Ασφαλείας

Το σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις τεχνικές πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό

Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

2. Συνθήκες εργασίας

- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους.
- Μην την εκθέτετε στη βροχή.
- Εργάζεστε μόνο σε καλά φωτισμένο χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά.

3. Ασφάλεια παιδιών

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον χώρο εργασίας.
- Μην επιτρέπετε να χειρίζονται τη μηχανή, τα εργαλεία ή τα καλώδια.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των **8 ετών** ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη και αφού έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

4. Αποθήκευση

Όταν δεν χρησιμοποιείται:

- φυλάσσετε τη μηχανή σε στεγνό χώρο,
- προστατεύστε τη από τη σκουριά,
- κρατήστε τη μακριά από παιδιά.

5. Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό της

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες πέρα από τις δυνατότητές της.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή.

6. Κατάλληλη ενδυμασία

- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
- Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα.
- Δένετε τα μακριά μαλλιά.

7. Συντήρηση

- Διατηρείτε τη μηχανή καθαρή για ασφαλέστερη λειτουργία.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες λίπανσης και αντικατάστασης εξαρτημάτων.
- Ελέγχετε τακτικά τη μηχανή.
- Αν παρουσιαστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Οι λαβές πρέπει να παραμένουν καθαρές, στεγνές και χωρίς λάδια ή γράσα.

8. Προσοχή κατά την εργασία

Να εργάζεστε με συγκέντρωση και κοινή λογική.

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή όταν είστε κουρασμένοι ή εξαντλημένοι.

9. Έλεγχος για φθορές

Πριν από κάθε χρήση:

- ελέγχετε αν υπάρχουν φθαρμένα ή σπασμένα εξαρτήματα,
- βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη λειτουργούν ομαλά,
- ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιος διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.

10. Ανταλλακτικά

Κατά τη συντήρηση χρησιμοποιείτε μόνο **γνήσια ανταλλακτικά**.

Η χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύηση.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που εγκρίνει η **VEVOR**.

11. Αλκοόλ και φάρμακα

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή:

- όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ,
- όταν λαμβάνετε φάρμακα που επηρεάζουν την αντίληψη ή τα αντανακλαστικά.

Σημαντική επισήμανση Οι οδηγίες του εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή περίπτωση χρήσης.

Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιεί κοινή λογική, προσοχή και σωστή κρίση κατά τη λειτουργία της μηχανής.

Συναρμολόγηση – Βήμα 1

Τοποθέτηση της βάσης

1. Τοποθετήστε τη **βάση (1)** επάνω σε σταθερό τραπέζι εργασίας.
 2. Τοποθετήστε τη **δοκό στήριξης της βάσης (3)** επάνω στη βάση.
 3. Στερεώστε τη χρησιμοποιώντας:
 - Βίδες με τετράγωνο λαιμό **M10×20 (16)** ×2
 - Ροδέλες **M10 (17)** ×2
 - Εξαγωνικά παξιμάδια **M10 (18)** ×2
 4. Σφίξτε τα με το **κλειδί 14–17 (Εργαλείο I)**.
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 2

Τοποθέτηση του στηρίγματος θέσης

1. Τοποθετήστε το **στήριγμα θέσης (4)** πάνω στον τετράγωνο σωλήνα της βάσης.
2. Περάστε την εξαγωνική βίδα **M8×55** από επάνω προς τα κάτω και ασφαλίστε την με εξαγωνικό παξιμάδι **M8**.
3. Τοποθετήστε την εξαγωνική βίδα **M10×55 (15)** στο παξιμάδι **M10 (18)**.
4. Αφήστε την κεφαλή της βίδας να εξέχει περίπου **40 mm** από τον σωλήνα της βάσης.
5. Σφίξτε το παξιμάδι αντίθετα ώστε να ασφαλίσει.
6. Τοποθετήστε το **τσόχινο προστατευτικό (21)** στο σημείο επαφής.

Συναρμολόγηση – Βήμα 3

Τοποθέτηση των βραχιόνων στήριξης

1. Τοποθετήστε τις **βάσεις των βραχιόνων (2)** επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο της βάσης (1).
 2. Στερεώστε κάθε βάση χρησιμοποιώντας:
 - ο Βίδες εσωτερικού εξαγώνου **M6×16 (11)** ×16
 - ο Παξιμάδια φλάντζας **M6 (12)** ×16
 3. Σφίξτε τις βίδες χρησιμοποιώντας:
 - ο Κλειδί **14–17 (Εργαλείο I)**
 - ο Κλειδί Allen **M6 (Εργαλείο VI)**.
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 4

Τοποθέτηση των σφιγκτήρων τελάρου

1. Τοποθετήστε τον **σφιγκτήρα τελάρου (5)** στον βραχίονα εκτύπωσης (2).
2. Περάστε τις βίδες με τετράγωνο λαιμό **M10×20 (16)** μέσα από τις οπές.
3. Τοποθετήστε:
 - ο Ροδέλες **M10 (17)**.
 - ο Εξαγωνικά παξιμάδια **M10 (18)**.
4. Σφίξτε καλά με το **κλειδί 14–17 (Εργαλείο I)**.

Υλικά ανά βραχίονα

- Βίδες M10×20: **8**
 - Ροδέλες M10: **8**
 - Παξιμάδια M10: **8**
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 5

Τοποθέτηση των χειρολαβών σύσφιξης

1. Βιδώστε τη **χειρολαβή τύπου αστεριού (24)** μέσα στον σφιγκτήρα τελάρου (5) σε βάθος περίπου **20 mm**.
2. Τοποθετήστε την **πλάκα πίεσης (25)**.
3. Από την κάτω οπή του σφιγκτήρα, βιδώστε την πλάκα χρησιμοποιώντας:
 - ο Βίδα φρεζάτη **M4×8 (10)**.
4. Χρησιμοποιήστε **σταυροκατσάβιδο (Εργαλείο II)**.

Υλικά

- Βίδες φρεζάτες M4×8: 8
 - Χειρολαβές τύπου αστεριού: 8
 - Πλάκες πίεσης: 8
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 6

Τοποθέτηση της βάσης των ελατηρίων

1. Τοποθετήστε τη **βάση συγκράτησης ελατηρίου (8)** επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο της βάσης.
 2. Στερεώστε τη χρησιμοποιώντας:
 - Βίδες εσωτερικού εξαγώνου **M6×16 (11)** ×8
 - Παξιμάδια φλάντζας **M6 (12)** ×8
 3. Σφίξτε χρησιμοποιώντας:
 - Κλειδί **14–17 (Εργαλείο I)**
 - Κλειδί Allen **M6 (Εργαλείο VI)**.
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 7

Τοποθέτηση ελατηρίων επαναφοράς

1. Κρεμάστε το **ελατήριο (28)** στον σφιγκτήρα τελάρου (5).
2. Στερεώστε το **άγκιστρο (27)** στη βάση του ελατηρίου (8).
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του ελατηρίου στο άγκιστρο.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους βραχίονες.
5. Στο τέλος, ελέγξτε ότι όλοι οι βραχίονες βρίσκονται στο ίδιο ύψος και είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι.

Συναρμολόγηση – Βήμα 8

Συναρμολόγηση της βάσης εκτύπωσης

1. Τοποθετήστε την **ξύλινη βάση εκτύπωσης (7)** επάνω στη μεταλλική βάση στήριξης (6).
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές της ξύλινης βάσης με τις οπές της μεταλλικής βάσης.
3. Στερεώστε τη χρησιμοποιώντας:
 - Βίδες με τετράγωνο λαιμό **M8×45 (13)** ×4
 - Ροδέλες **M8 (14)** ×4
 - Παξιμάδια **M8 (19)** ×4

4. Σφίξτε καλά όλα τα παξιμάδια με το κατάλληλο κλειδί.

Σημείωση: Η ξύλινη επιφάνεια πρέπει να εφαρμόζει επίπεδα, χωρίς στρεβλώσεις ή κενά.

Συναρμολόγηση – Βήμα 9

Τοποθέτηση της βάσης εκτύπωσης στον βραχίονα

1. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση εκτύπωσης στον αντίστοιχο βραχίονα.
2. Περάστε τη βίδα στερέωσης μέσα από τις προβλεπόμενες οπές.
3. Τοποθετήστε τις ροδέλες και το παξιμάδι.
4. Σφίξτε καλά ώστε η βάση να παραμένει σταθερή αλλά να μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρειάζεται.

Μετά την τοποθέτηση:

- ελέγξτε ότι η βάση είναι οριζόντια,
 - βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τζόγος ή μετακίνηση.
-

Συναρμολόγηση – Βήμα 10

Τελική ρύθμιση

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης:

1. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια έχουν σφικτεί σωστά.
2. Περιστρέψτε κάθε βραχίονα ώστε να βεβαιωθείτε ότι κινείται ομαλά.
3. Ελέγξτε ότι οι σφικκτήρες συγκρατούν σωστά τα τελάρα.
4. Ελέγξτε ότι τα ελατήρια επαναφέρουν ομαλά τους βραχίονες στην αρχική θέση.
5. Ρυθμίστε το ύψος και την πίεση των βραχιόνων, ώστε όλες οι θέσεις εκτύπωσης να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
6. Πραγματοποιήστε μία δοκιμαστική κίνηση χωρίς τελάρο και χωρίς υλικό εκτύπωσης για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, η μηχανή μεταξοτυπίας είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήσιμες συμβουλές

- Ελέγχετε περιοδικά όλες τις βίδες και τα παξιμάδια και σφίγγετε τα εάν χαλαρώσουν.
- Διατηρείτε τους οδηγούς και τα κινούμενα μέρη καθαρά από μελάνια και σκόνη.
- Λιπαίνετε ελαφρά τα σημεία περιστροφής όταν απαιτείται, ώστε να διατηρείται ομαλή η κίνηση.
- Μην υπερσφίγγετε τους σφιγκτήρες των τελάρων, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του πλαισίου.
- Πριν από κάθε εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι η βάση εκτύπωσης και το τελάρο είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.













