ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CLB13GPMCLB000001V0



Αντλία Υδραυλικού Κορμοτεμαχιστή VEVOR 13GPM 3000PSI CLB13GPMCLB000001V0

Μοντέλα YYPMB11GPM / YYPMB13GPM / YYPMB22GPM+25 / YYPMB22GPM / CLB13GPM / CLB16GPM / CLB16+25

Σημαντική ενημέρωση

Το παρόν είναι μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου VEVOR. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης: www.vevor.com/support

Η VEVOR δηλώνει ότι επιδιώκει να προσφέρει εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές. Εκφράσεις όπως «εξοικονομήστε τα μισά» ή «μισή τιμή» αποτελούν εκτίμηση πιθανής εξοικονόμησης σε σύγκριση με κορυφαίες μάρκες και δεν ισχύουν απαραίτητα για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Ελέγχετε την πραγματική εξοικονόμηση κατά την παραγγελία.

Προειδοποίηση ασφαλείας

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Στερεώστε τον σύνδεσμο σύζευξης (coupling) στον κινητήρα.
2. Συνδέστε το στήριγμα της αντλίας στη φλάντζα του κινητήρα.
3. Στερεώστε την αντλία γραναζωτού τύπου στο πλαίσιο της αντλίας και συνδέστε την στον σύνδεσμο σύζευξης. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική σφήνα/κλειδί δεν μπορεί να πέσει έξω.
4. Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης λαδιού στη δεξαμενή λαδιού και ασφαλίστε τον με σφιγκτήρα σωλήνα.
5. Ολοκληρώστε τη σύνδεση της εξόδου λαδιού με τη θύρα λαδιού υψηλής πίεσης της πολυοδηγικής βαλβίδας.

Σημείωση: Στο αρχικό διάγραμμα εμφανίζονται οι ονομασίες Oil outlet NPT 1/2 (έξοδος λαδιού), Oil inlet φ 25.4 mm (είσοδος λαδιού), High pressure valve (βαλβίδα υψηλής πίεσης), Gear pump shaft (άξονας αντλίας γραναζωτού τύπου) και Flat key (παράλληλη σφήνα). Στο σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης αναφέρονται επίσης: σώμα αντλίας, σφήνα, βίδες στερέωσης, πλαίσιο αντλίας, σύνδεσμος σύζευξης και κινητήρας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τιμές παρακάτω αποδίδονται όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο. Οι συντομογραφίες Lo/Hi διατηρούνται ως χαμηλή/υψηλή βαθμίδα όπου το εγχειρίδιο δεν διευκρινίζει περαιτέρω τη σημασία τους.

Μοντέλο	Παροχή (GPM) στις 3600 rpm	Πίεση Lo (PSI)	Πίεση Hi (PSI)	Μετατόπιση Lo (cu.in/r)	Μετατόπιση Hi (cu.in/r)	Ταχύτητα (rpm)	Είσοδος	Έξοδος
YYPMB11GPM	11	400/900	3000	0.537	0.220	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB13GPM	13	400/900	3000	0.665	0.220	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
YYPMB13GPM	13	400/900	4000	0.665	0.256	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB16GPM	16	400/900	4000	0.793	0.265	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB16+25	16	400/900	4000	0.793	0.265	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT

Σημείωση: Η διάταξη του αρχικού πίνακα είναι συμπιεσμένη και οι επικεφαλίδες Lo/Hi εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες. Για τα μοντέλα YYPMB22GPM+25 και YYPMB22GPM, το εγχειρίδιο αναφέρει παροχή 22 GPM, πίεση 400/900 και 3000 PSI, μετατόπιση 0.93 και 0.465 cu.in/r, ταχύτητα 3600 rpm, με συνδέσεις που αναγράφονται ως NPTF 1 / G1 και NPTF 3/4 / G3/4.

Διαστάσεις

Μοντέλο	L (ίντσες)	L1 (ίντσες)	L2 (ίντσες)
YYPMB11GPM	6.61	4.24	2.74
CLB13GPM	6.9	4.53	3.04
YYPMB13GPM	6.9	4.53	3.04
CLB16GPM	6.9	4.53	3.04
CLB16+25	6.9	4.53	3.04

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης τεχνικά σχέδια διαστάσεων για τα μοντέλα YYPMB22GPM+25 και YYPMB22GPM, καθώς και καμπύλες απόδοσης για το YYPMB22GPM.

Κατάλογος εξαρτημάτων

Μοντέλο	Περιεχόμενα συσκευασίας
YYPMB11GPM, YYPMB22GPM, CLB13GPM, CLB16GPM	1 κλειδί/εργαλείο σύσφιξης· 1 επίπεδη σφήνα· 1 ταινία τεφλόν
YYPMB13GPM	1 σύνδεσμος σύζευξης· 1 βάση εγκατάστασης· 4 μπουλόνια· 1 κλειδί/εργαλείο σύσφιξης· 1 σφήνα· 1 ταινία τεφλόν
YYPMB22GPM+25	1 σύνδεσμος σύζευξης· 1 βάση εγκατάστασης· 4 μπουλόνια· 1 βαλβίδα πέδησης· 1 κλειδί/εργαλείο σύσφιξης· 1 σφήνα· 1 ταινία τεφλόν
CLB16+25	1 βαλβίδα πέδησης· 1 κλειδί/εργαλείο σύσφιξης· 1 επίπεδη σφήνα· 1 ταινία τεφλόν

Στοιχεία κατασκευαστή και αντιπροσώπων

Διεύθυνση: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao, 1602A–1609shi, Shanghai, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 Rokeva Street, Eastwood, NSW 2122, Australia.

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ (EC REP): SHUNSHUN GmbH, Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Γερμανία.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP): Pooledas Group Ltd, Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions, Preston, Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε: www.vevor.com/support