

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : LSCDQ630A0008J5YZ001V2



VEVOR Φορτιστής/Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου 12V/24V 250A/125A με Ρόδες, Αυτόματος, για Μπαταρίες Μολύβδου και Λιθίου LSCDQ630A0008J5YZ001V2

Μοντέλο TS0560A-PT

Περιεχόμενα

- 1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
- 2. Προετοιμασία και τοποθέτηση
- 3. Σύνδεση μπαταρίας
- 4. Πίνακας ελέγχου
- 5. Φόρτιση
- 6. Εκκίνηση κινητήρα BOOST
- 7. Συντήρηση και ανακύκλωση

1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες του φορτιστή, της μπαταρίας και του οχήματος. Ο φορτιστής δεν προορίζεται για παιδιά. Μην τον εκθέτετε σε βροχή ή χιόνι και μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ. Αποσυνδέετε τραβώντας το φισ, όχι το καλώδιο. Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή· αποσυνδέστε τον από την πρίζα πριν από καθαρισμό ή συντήρηση. Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος παράγουν εκρηκτικά αέρια: εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς φλόγες, σπινθήρες ή κάπνισμα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Αν οξύ μπει στα μάτια, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μη φορτίζετε παγωμένη μπαταρία ή ξηρές μπαταρίες οικιακών συσκευών.

2. Προετοιμασία και τοποθέτηση

Ο φορτιστής προορίζεται για μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή LFP 12 V και 24 V. Επιβεβαιώστε την τάση στην ετικέτα της μπαταρίας και επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση. Τοποθετήστε τον φορτιστή μακριά από την μπαταρία, μην τον τοποθετείτε πάνω από αυτήν και μην καλύπτετε τον αερισμό. Συνδέετε ή αποσυνδέετε τους σφιγκτήρες μόνο όταν το καλώδιο AC δεν είναι στην πρίζα. Μην αφήνετε τους σφιγκτήρες να ακουμπήσουν μεταξύ τους.

3. Σύνδεση μπαταρίας

Ελέγξτε την πολικότητα: θετικός πόλος POS/P/+ και αρνητικός NEG/N/-. Σε όχημα με αρνητική γείωση, συνδέστε τον κόκκινο σφιγκτήρα στον θετικό πόλο και τον μαύρο σε στιβαρό μεταλλικό σημείο του πλαισίου ή του μπλοκ κινητήρα, μακριά από την μπαταρία. Μην τον συνδέετε σε σωληνώσεις καυσίμου ή λεπτά μεταλλικά μέρη. Για μπαταρία εκτός οχήματος, συνδέστε κόκκινο στον θετικό και μαύρο στον αρνητικό πόλο. Στη λειτουργία 12 V μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες 6 V ή 24 V· στη λειτουργία 24 V μην χρησιμοποιείτε 6 V ή 12 V. Κατά την αποσύνδεση, σταματήστε πρώτα τη φόρτιση, βγάλτε το AC και αφαιρέστε τους σφιγκτήρες με ασφαλή σειρά.

4. Πίνακας ελέγχου

AMP: επιλογή 5 A, 30 A ή 60 A. VOLT: επιλογή 12 V, 24 V ή BOOST. TYPE: επιλογή GEL, AGM/STD ή LFP. START/STOP: έναρξη ή διακοπή φόρτισης. SELECT: εμφάνιση τάσης ή επιπέδου φόρτισης. Ενδείξεις: CHARGED (φορτισμένη), CHARGING (φόρτιση), WRONG CONNECTION (λανθασμένη σύνδεση), BAD BATTERY (ελαττωματική μπαταρία). Κωδικός Er1 σημαίνει ότι η τάση της μπαταρίας είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή· Er2 υποδεικνύει ελαττωματική μπαταρία.

5. Φόρτιση

1) Συνδέστε τους σφιγκτήρες με σωστή πολικότητα. 2) Συνδέστε το καλώδιο AC σε εγκεκριμένη πρίζα 230 V. Η οθόνη εμφανίζει την τάση της μπαταρίας και σβήνει μετά από 3 λεπτά αδράνειας· πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανενεργοποίηση. 3) Επιλέξτε ρεύμα 5 A, 30 A ή 60 A με AMP. 4) Επιλέξτε 12 V ή 24 V με VOLT. 5) Επιλέξτε GEL, AGM/STD ή LFP με TYPE. 6) Πατήστε START/STOP. Η κίτρινη ένδειξη CHARGING ανάβει κατά τη φόρτιση. Όταν ολοκληρωθεί, ανάβει η πράσινη CHARGED και η φόρτιση σταματά αυτόματα. Αν εμφανιστεί σφάλμα, διορθώστε το πριν συνεχίσετε. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το AC και κατόπιν τους σφιγκτήρες.

6. Εκκίνηση κινητήρα BOOST

Η λειτουργία BOOST παρέχει υψηλό ρεύμα για να βοηθήσει στην εκκίνηση οχήματος με αδύναμη μπαταρία. Διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο του οχήματος, επειδή ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να υποστούν ζημιά. Μην επιχειρείτε εκκίνηση χωρίς μπαταρία στο όχημα. Επιλέξτε BOOST με το VOLT και πατήστε

START/STOP. Η λειτουργία παραμένει ενεργή 60 δευτερόλεπτα· αν δεν επιχειρηθεί εκκίνηση, ο φορτιστής επιστρέφει σε αναμονή. Το εγχειρίδιο αναφέρει έως 1.000 A στα 12 V και έως 500 A στα 24 V.

7. Συντήρηση και ανακύκλωση

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από καθαρισμό. Ελέγχετε καλώδια και σφιγκτήρες για φθορές. Μην συνεχίζετε τη χρήση αν υπάρχει βλάβη. Το προϊόν και τα ηλεκτρικά εξαρτήματά του δεν απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα· παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης.

The logo for VEVOR, featuring the brand name in white, bold, sans-serif capital letters centered within a solid orange square.