ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DDZYJBXGS1003VVO7001V2



VEVOR Ηλεκτρικό Ελαιοπιεστήριο 700W 3,75 kg/h Θερμής Έκθλιψης DDZYJBXGS1003VVO7001V2

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτές είναι οι αρχικές οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις χωρίς εκ νέου ενημέρωση.

2. Επεξήγηση συμβόλων

• Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.

• Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Σήμανση συμμόρφωσης CE. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης.

• Υλικό ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.

• Κλάση προστασίας I.

• Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa σε dB.

3. Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη

συντήρηση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή υλικές ζημιές.

2. Η μηχανή παραγωγής λαδιού προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Δεν προορίζεται για παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς κατάλληλη επίβλεψη.

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. Κατά τη λειτουργία, ο θάλαμος πίεσης, ο κοχλίας και η έξοδος λαδιού θερμαίνονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Κρατάτε τα χέρια, τα δάκτυλα και τα μέρη του σώματος μακριά από τις θερμές επιφάνειες. Μην αγγίζετε τα θερμά εξαρτήματα μέχρι να κρυώσει πλήρως η μηχανή (τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την απενεργοποίηση).

4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ. Κρατάτε χέρια, δάκτυλα, μαλλιά, ρούχα και αξεσουάρ μακριά από τα κινούμενα μέρη (κοχλία, γρανάζια ή πλάκες πίεσης) κατά τη λειτουργία. Ποτέ μην εισάγετε χέρια ή εργαλεία στον θάλαμο πίεσης ενώ η μηχανή λειτουργεί.

5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ). Αποσυνδέετε τη μηχανή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό, την αποσυναρμολόγηση ή τη συντήρηση. Μην τη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια, κοντά σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για φθορές. Αν έχει υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αντικαταστήστε το με καλώδιο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

6. Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό: την παραγωγή βρώσιμων ελαίων από κατάλληλους σπόρους (π.χ. σόγια, φιστίκια, ηλιόσπορους). Μην πιέζετε σκληρά υλικά όπως πέτρες, μέταλλο ή γυαλί, ούτε μη βρώσιμες ουσίες. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

7. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν είναι κατεστραμμένη, σπασμένη, λείπουν εξαρτήματα ή παρουσιάζει δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ανταλλακτικά ή επισκευή. Μην επιχειρείτε τροποποίηση ή επισκευή της μηχανής μόνοι σας.

8. Κρατάτε παιδιά και κατοικίδια μακριά από τη μηχανή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.

9. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής τροφίμων. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

10. Για τα ηλεκτρικά μοντέλα: Μην υπερβαίνετε την ονομαστική τάση και ισχύ. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της μηχανής.

4. Δήλωση συμμόρφωσης

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μηχανή παραγωγής λαδιού συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών:

- Για ηλεκτρικά μοντέλα: Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ.
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα).
- Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων 2001/95/ΕΚ.

Τα εξαρτήματα του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι κατασκευασμένα από υλικά που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια κατά την επεξεργασία τροφίμων.

Η μηχανή συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Αμερικανικής Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC). Για τα ηλεκτρικά μοντέλα, συμμορφώνεται επιπλέον με τις σχετικές απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

Τα υλικά και εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 21 CFR, για ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

5. Περιεχόμενα συσκευασίας / εξαρτήματα

Αρ.	Εξάρτημα
1	Κύρια μονάδα
2	Χοάνη
3	Θάλαμος πίεσης και ράβδος πίεσης
4	Πείρος
5	Γωνιακό εξάρτημα
6	Εκτροπέας λαδιού
7	Καλώδιο ρεύματος
8	Γάντια
9	Βούρτσα
10	Φίλτρο / σήτα
11	Δοχεία λαδιού

6. Σημεία που απαιτούν προσοχή

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μικρή μηχανή παραγωγής λαδιού και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με αυτό. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κινδύνους που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/ρυθμίσεις ή από λανθασμένη λειτουργία.

2. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια ηλεκτρική παροχή. Χρησιμοποιείτε τριπολική πρίζα ασφαλείας με γείωση.

3. Μην βυθίζετε τη μηχανή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.

4. Κατά τη λειτουργία, παρακολουθείτε τη μηχανή ώστε να βεβαιώνεστε ότι λειτουργεί κανονικά.

5. Εάν έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα, ιδιαίτερα οι διατάξεις ασφαλείας ή το καλώδιο ρεύματος, μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή. Για την αποφυγή ατυχημάτων, η επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

6. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χειρίζονται τη μηχανή. Απαγορεύεται η μετακίνηση της πρώτης ύλης στην είσοδο με τα δάκτυλα και η προσέγγιση της εισόδου με τα δάκτυλα κατά τη λειτουργία.

7. Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μακριά από περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή γυμνή φλόγα. Τοποθετείτε την σε σταθερό και επαρκώς βαρύ τραπέζι. Η επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να είναι από συμπαγές μάρμαρο ή συμπαγές ξύλο.

8. Μην αγγίζετε ή μετακινείτε εξαρτήματα της μηχανής ενώ λειτουργεί.

9. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πρώτα τη μηχανή. Η κύρια μονάδα δεν πρέπει να πλένεται με νερό ούτε να καθαρίζεται με «banana oil». Χρησιμοποιείτε στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.

10. Κατά τη λειτουργία, η ράβδος πίεσης και το θερμαντικό στοιχείο αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην τα αγγίζετε. Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από εγκαύματα ή αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει πριν από αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό.

11. Απαγορεύεται η εισαγωγή δακτύλων, μετάλλων ή άλλων σκληρών αντικειμένων στη μηχανή για τη μετακίνηση των πρώτων υλών.

12. Κατά την αποσύνδεση του φις, μην τραβάτε το καλώδιο και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

13. Μην αφήνετε τη μηχανή να λειτουργεί συνεχόμενα για 4 ώρες ή περισσότερο. Μετά από κάθε 4 ώρες λειτουργίας πρέπει να παραμένει εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 30 λεπτά.

14. Μετά την ολοκλήρωση της πίεσης, αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 2 λεπτά ώστε να ολοκληρωθεί η έξοδος του λαδιού. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο αντίστροφης λειτουργίας και αφήστε την να λειτουργήσει αντίστροφα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, ώστε να διευκολυνθεί η αφαίρεση της ράβδου πίεσης.

15. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος.

7. Συμπληρωματικές σημαντικές οδηγίες για τις πρώτες ύλες

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρές πρώτες ύλες για εξαγωγή λαδιού, διότι μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο κατά την πίεση.

2. Μην χρησιμοποιείτε επαγωγική εστία, φούρνο συναγωγής ή ηλεκτρική κεραμική εστία για την ξήρανση των πρώτων υλών, διότι μπορεί να καταστραφούν και να παραχθεί μόνο σκόνη χωρίς λάδι.

3. Η αποξηραμένη υπολειμματική ύλη δεν πρέπει να πιέζεται επανειλημμένα, διότι μπορεί να προκαλέσει εύκολα φράξιμο.

4. Μην τηγανίζετε τις πρώτες ύλες μέχρι να γίνουν τραγανές πριν από την πίεση, διότι μπορεί να παραχθεί μόνο σκόνη χωρίς λάδι.

5. Όταν θερμαίνετε πρώτες ύλες σε φούρνο μικροκυμάτων, χρησιμοποιείτε ειδικό ή πλαστικό σκεύος. Τα περισσότερα εμαγιέ σκεύη εμποδίζουν τη θέρμανση με μικροκύματα: συνήθως θερμαίνεται το σκεύος ενώ η πρώτη ύλη όχι.

6. Με εξαίρεση τους σπόρους καμέλιας, οι οποίοι σύμφωνα με το πρωτότυπο πρέπει να καβουρδίζονται μέχρι μηδενική περιεκτικότητα σε νερό, όλες οι άλλες πρώτες ύλες που απαιτούν καβούρδισμα/θέρμανση πρέπει να φτάνουν σε περιεκτικότητα νερού 20%–40%. Η πίεση πρέπει να γίνεται ενώ οι πρώτες ύλες παραμένουν ζεστές. Μετά την ψύξη οι καβουρδισμένες πρώτες ύλες γίνονται σκληρές και εύθραυστες και, αν χρησιμοποιηθούν αφού έχουν κρυώσει, αποδίδουν λίγο λάδι και περισσότερη σκόνη.

Σημείωση: Οι πληροφορίες λειτουργίας και συντήρησης, τα δεδομένα και τα υλικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την τελευταία έκδοση. Το περιεχόμενο περιορίζεται στην τρέχουσα κατανόηση του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού.

Λόγω συνεχών τεχνικών βελτιώσεων, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραμέτρων της μηχανής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από μη σύννομη λειτουργία, ακατάλληλη επισκευή ή χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την εταιρεία.

8. Τεχνολογία χαμηλής θερμοκρασίας και χαρακτηριστικά

Κάθε μάρκα διαθέτει το δικό της εύρος τεχνολογίας και χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, δεν έχει νόημα η σύγκριση μηχανών υψηλής θερμοκρασίας με τις μηχανές χαμηλής θερμοκρασίας του προϊόντος.

Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι στις μηχανές υψηλής θερμοκρασίας το λάδι καθιζάνει, το υπολειμματικό υλικό έχει πικρή γεύση και δεν είναι βρώσιμο, ενώ το υπόλειμμα της συγκεκριμένης μηχανής διατηρεί τη φυσική γεύση της πρώτης ύλης και μπορεί να καταναλωθεί. Αναφέρεται επίσης ότι σε ορισμένες εμπορικές μηχανές η θερμοκρασία πίεσης μπορεί να φτάσει έως 300 °C και ότι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παραχθούν επιβλαβείς ουσίες, όπως το βενζοπυρένιο.

Η μηχανή έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, για υγιεινή/ήπια εξαγωγή λαδιού και χρησιμοποιεί τεχνολογία πίεσης χαμηλής θερμοκρασίας, η οποία, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά και τη φυσική γεύση των πρώτων υλών. Αναφέρεται επίσης υψηλή απόδοση λαδιού.

9. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 κύρια μονάδα
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών
- 1 κάτω χοάνη/δοχείο τροφοδοσίας
- 1 καλώδιο ρεύματος
- 1 δοχείο συλλογής λαδιού
- 1 σήτα υπολείμματος
- 1 βούρτσα σωλήνα
- 1 γάντι προστασίας από εγκαύματα
- 1 ράβδος πίεσης
- 1 σετ κεφαλών υπολείμματος

10. Χαρακτηριστικά απόδοσης της μηχανής

- Το σώμα της μηχανής είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Η ράβδος πίεσης είναι επιστημονικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με κατεργασία ακριβείας. Προσφέρει υψηλή απόδοση λαδιού και μπορεί να πιέσει διάφορες πρώτες ύλες.
- Ο κινητήρας διαθέτει υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

11. Ενδεικτική απόδοση λαδιού

Πρώτη ύλη	Απόδοση λαδιού	Περιγραφή

Φιστίκι/αράπικο φιστίκι	38%–45%	Περιεκτικότητα σε λάδι 42%–48%
Λευκό σουσάμι	45%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–60%
Μαύρο σουσάμι	43%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–60%
Ηλιόσπορος	45%–50%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–55%
Καρύδι	45%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–65%
Λιναρόσπορος	43%–50%	Περιεκτικότητα σε λάδι 45%–52%

Σημείωση: Η ποιότητα, η προέλευση, το έτος αποθήκευσης και η περιεκτικότητα σε υγρασία της ίδιας πρώτης ύλης επηρεάζουν την πραγματική απόδοση λαδιού. Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικές τιμές που αναφέρονται στο πρωτότυπο μετά από πραγματικές μετρήσεις.

12. Λειτουργία

12.1 Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης στη βάση.
2. Τοποθετήστε τον μηχανισμό πίεσης μέσα στη ράβδο πίεσης και τοποθετήστε τον στο κάτω μέρος.
3. Εισαγάγετε τον πείρο στη στρογγυλή οπή στο κάτω μέρος της βάσης για να ασφαλίσετε τον μηχανισμό πίεσης.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας από το λάδι.
5. Τοποθετήστε τον σωλήνα εξόδου των υπολειμμάτων.
6. Κατεβάστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε τη χοάνη.
7. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής λαδιού με τη σήτα στο εσωτερικό.
8. Πατήστε τον διακόπτη θέρμανσης.
9. Περιμένετε 6–10 λεπτά και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη εξαγωγής λαδιού.
10. Ρίξτε τις πρώτες ύλες.

Εικόνες εγκατάστασης – βήματα 1 έως 4



Εικόνες λειτουργίας – βήματα 5 έως 10



2.Operation procedures

1. Plug in the power.
2. Start the preheat switch and warm up for 10 minutes.
3. After the warm-up is completed, press the start switch to start the press.
4. After the raw material is squeezed and idling for 1 minute, the start button is turned off and the preheating is turned off.
5. Press the reverse button for 30 seconds or so to clear the squeeze.
6. The original oil need to be precipitated for 8 hours, and stored in a glass

12.2 Διαδικασία λειτουργίας

11. Συνδέστε τη μηχανή στην παροχή ρεύματος.
12. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη προθέρμανσης και αφήστε τη μηχανή να προθερμανθεί για 10 λεπτά.
13. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης για να ξεκινήσει η πίεση.
14. Αφού πιεστεί η πρώτη ύλη και η μηχανή λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 1 λεπτό, απενεργοποιήστε το πλήκτρο εκκίνησης και την προθέρμανση.
15. Πατήστε το πλήκτρο αντίστροφης λειτουργίας για περίπου 30 δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσει ο μηχανισμός πίεσης.

16. Το παραγόμενο λάδι πρέπει να παραμείνει σε καθίζηση για 8 ώρες και να αποθηκευτεί σε γυάλινο μπουκάλι. Το ίζημα στον πυθμένα, μετά την καθίζηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καρύκευμα φαγητού.

12.3 Αποσυναρμολόγηση

17. Πριν αφαιρέσετε τη ράβδο πίεσης, πατήστε το πλήκτρο αντίστροφης λειτουργίας για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και να διαχωριστεί ευκολότερα η ράβδος.
18. Αφήστε τη μηχανή να σταματήσει για λίγο. Στη συνέχεια αφαιρέστε τη ράβδο πίεσης και προχωρήστε στην αποσυναρμολόγηση.
19. Αφαιρέστε τον πείρο/μπουλόνι και βγάλτε τη ράβδο πίεσης.
20. Εάν η ράβδος δεν αφαιρείται με το χέρι, κρατήστε τον μηχανισμό πίεσης, με την εξαγωνική πλευρά προς τα πάνω, και χτυπήστε ελαφρά σε επιφάνεια κοπής ώστε να διαχωριστούν η ράβδος και ο μηχανισμός πίεσης.
21. Καθαρίστε τη ράβδο πίεσης με βούρτσα. Εάν έχουν κολλήσει υπολείμματα, το πρωτότυπο αναφέρει την αφαίρεσή τους με μικρό μεταλλικό αντικείμενο ή, εναλλακτικά, το μούλιασμα σε νερό για μερικές ώρες και στη συνέχεια καθαρισμό με βούρτσα σωλήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε νερό, τόσο περισσότερο κολλούν τα υπολείμματα.
22. Μην καθαρίζετε με οξέα, αλκάλια, σόδα ή λειαντικά υλικά. Μετά τον καθαρισμό, η ράβδος πίεσης πρέπει να στεγνώσει φυσικά. Απαγορεύεται να βυθίζεται η μηχανή σε νερό ή άλλο υγρό.

Σημαντική σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής λαδιού, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Reverse» για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. Εάν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, κατά την ψύξη τα υπολείμματα που παραμένουν στη μηχανή μπορεί να σκληρύνουν και να μπλοκάρουν τη ράβδο πίεσης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τον διακόπτη εκκίνησης και αποσυνδέστε την παροχή. Όταν επαναχρησιμοποιήσετε τη μηχανή, προθερμάνετέ την για περισσότερο από 30 λεπτά. Αφού μαλακώσουν τα υπολείμματα, μπορείτε να συνεχίσετε την πίεση. Εάν η μηχανή έχει κρυώσει, απαιτείται εκ νέου προθέρμανση.

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων

A. Η ροή λαδιού είναι αργή

- Ελέγξτε πρώτα εάν υπάρχει απόφραξη στην είσοδο. Εάν υπάρχει, το πρωτότυπο αναφέρει τη χρήση ξυλακίων/ξυλοδακτύλων για την απελευθέρωση της απόφραξης.
- Εάν τα κομμάτια είναι πολύ μεγάλα, όπως μεγάλοι κολοκυθόσποροι, μεγάλα φιστίκια, μεγάλα καρύδια ή σπόροι καμέλιας, τεμαχίστε τα σε κόκκους περίπου στο μέγεθος φιστικιού.
- Η πρώτη ύλη μπορεί να είναι υπερβολικά υγρή. Κατά την πίεση κολλά στη ράβδο και προκαλεί μερική απόφραξη. Θερμάνετε κατάλληλα ώστε να απομακρυνθεί μέρος της υγρασίας και στη συνέχεια πιέστε.
- Οι πρώτες ύλες σε μορφή σκόνης δεν εισέρχονται εύκολα.
- Σε πρώτες ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και λίγες χαλαρές ίνες, όπως καρύδια ή αποφλοιωμένο λευκό σουσάμι, μπορεί να προστεθεί μικρή ποσότητα καβουρδισμένης σόγιας ή φιστικιών.

B. Από την έξοδο υπολειμμάτων/λαδιού εκτοξεύεται σκόνη

- Μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικό ψήσιμο της πρώτης ύλης.
- Οι καβουρδισμένες πρώτες ύλες δεν πιέστηκαν ενώ ήταν ακόμη ζεστές.
- Η ποσότητα της πρώτης ύλης που ψήθηκε ήταν υπερβολική και το πίσω μέρος της κρύωσε πλήρως. Το πρωτότυπο συνιστά ψήσιμο περίπου 2 kg κάθε φορά.

C. Ξένο σώμα εισέρχεται στην είσοδο τροφοδοσίας

- Σταματήστε αμέσως τη μηχανή. Πατήστε το πλήκτρο αντίστροφης λειτουργίας για να απομακρυνθεί το ξένο σώμα και στη συνέχεια αφαιρέστε τη ράβδο πίεσης για καθαρισμό.

D. Ο κινητήρας σταματά να περιστρέφεται / μπλοκάρει

- Οι πρώτες ύλες δεν είναι κατάλληλες για ψυχρή πίεση και πρέπει να καβουρδιστούν/μαλακώσουν πριν από την πίεση.
- Η πρώτη ύλη δεν είναι κατάλληλη για εξαγωγή λαδιού.
- Προθερμάνετε τη μηχανή για περισσότερο από 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε.
- Εάν η μηχανή σταματήσει στη μέση της διαδικασίας, προθερμάνετέ την ξανά για περισσότερο από 10 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Εάν ο κινητήρας εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, αφαιρέστε τον μηχανισμό πίεσης και τα υπολείμματα υλικού.

E. Δυσκολία διαχωρισμού της ράβδου πίεσης μετά την αφαίρεση

- Τοποθετήστε ξανά τον μηχανισμό πίεσης στη μηχανή για περισσότερο από 1 λεπτό.
- Κρατήστε τον μηχανισμό πίεσης με το χέρι και χτυπήστε τον ελαφρά σε επιφάνεια κοπής, με την εξαγωνική πλευρά προς τα κάτω, ώστε να διαχωριστεί.

F. Υπάρχουν πολλά υπολείμματα στην έξοδο λαδιού

- Εάν δεν έχει προηγηθεί προθέρμανση, προθερμάνετε για 10 λεπτά και στη συνέχεια πιέστε.
- Κατά τη διαδικασία εξαγωγής λαδιού δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη προθέρμανσης.
- Η πρώτη ύλη μπορεί να περιέχει περισσότερη υγρασία. Θερμάνετέ την και στη συνέχεια πιέστε.
- Το πρωτότυπο αναφέρει ως σχετικό παράγοντα τη χρήση ηλεκτρικού κεραμικού φούρνου ή φούρνου συναγωγής για το ψήσιμο των πρώτων υλών.

G. Το παραγόμενο λάδι δεν μπορεί να διαχωριστεί/καθιζήσει ακόμη και μετά από δύο ημέρες

- Η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αποθηκευτεί για πολλά χρόνια. Δοκιμάστε διαφορετική πρώτη ύλη.
- Η πρώτη ύλη μπορεί να έχει υποστεί χημική επεξεργασία ή να έχει εκτεθεί στον ήλιο.
- Η πρώτη ύλη μπορεί να είναι υπερβολικά τραγανή/ξηρή.
- Η πρώτη ύλη μπορεί να έχει τηγανιστεί σε φωτιά, σύμφωνα με το πρωτότυπο.

14. Σημείωση για το πρωτότυπο εγχειρίδιο

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου για το μοντέλο 150W-888A. Διατηρήθηκαν η δομή, οι τεχνικές ονομασίες, οι αριθμητικές τιμές και οι οδηγίες του πρωτοτύπου. Όπου η αγγλική διατύπωση του κατασκευαστή είναι ασαφής ή γραμματικά προβληματική, η μετάφραση αποδόθηκε με επαγγελματική τεχνική διατύπωση χωρίς αλλαγή της ουσίας.

Πηγή: πρωτότυπο αρχείο PDF που παρασχέθηκε στη συνομιλία, αγγλικό τμήμα, σελίδες 1–14 του εγχειριδίου.